

ECCENTRIC BEAM SLOTTER MODEL — EBS



Details

Distance between frames	2800 mm
Working width	Open ended
Slot depth	610 mm with adjustable back stop
Slot width	8 mm standard (alternatives 6 mm or 10 mm max)
Motor	4 kW fixed speed
Speed	30 strokes per min.
Floor area	3350 mm x 1750 mm
Weight	4000 kg

All heads adjusted by rack and pinion

Extras to order

Corner cut unit 635 mm x 610 mm. Variable speed motor.

E.&O.E

Kirby's

Kirby's Engineers Ltd.

Union Road, Oldbury, Warley,
West Midlands B69 3EU, England
Tel: 021-552 6431 Telex: 333331 KIRBY G
Fax: 021 511 1241

Printed in England

RAINUREUSE EXCENTRIQUE MODEL – EBS

Spécifications

Écartement entre bâtis	2800 mm
Largeur de travail	Ouvert
Profondeur de la rainure	610 mm avec arrêt arrière réglable
Largeur de la rainure	8 mm (standard) alternatives (6 mm ou 10 mm)
Moteur	4 Kw vitesse fixe
Vitesse	30 courses par minute.
Superficie	3350 mm × 1750 mm
Poids	4000 Kg
Tout outil réglable par crémaillère et pignon	

Pièces supplémentaires à commander:

Accessoire pour couper les coins 635 mm × 610 mm. Moteur de vitesse réglable.

EXZENTER SCHLITZMASCHINE – EBS

Einzelheiten

Abstand zwischen Rahmengerüst	2800 mm
Nutbreite	Am Ende Offen
Tiefe des Schlitzloches	610 mm mit nachstellbarem rückwärtigen Anschlag
Breite des Schlitzlockes	8 mm Normal (6 mm/10 mm Alternativ)
Motor	4 kW Konstant Geschwindigkeit
Geschwindigkeit	30 Hübe/min
Bodenfläche	3350 mm × 1750 mm
Gewicht	4000 kg

Alle Abschlüsse sind mit Zahnstangegetriebe eingestellt

Zusatzlieferungen:

Eckenschlitzgerät 635 mm × 610 mm. Variable Geschwindigkeit des Motor